

VIDA

Heiz-Kamineinsätze



VIDA Varianten

- 2 Ausführungen:
VIDA F (flach)
VIDA DS (Durchsicht)
(Jeweils lieferbar ab Juni 2013)
jeweils mit schwenkbaren Türen
- 3 Frontbreiten:
NEU 55 cm Breite
NEU 68 cm Breite
NEU 78 cm Breite
- 2 Türvarianten für VIDA 68:
Ganzglas und **Guss**

VIDA Pluspunkte auf einen Blick

- Hochwertiges Gussgerät
- Einbau als Stilkamin (tief) oder mit Sockelelement
- Doppelverglasung (außer VIDA Guss)
- Brennstoffe: Scheitholz (opt.: 33 cm Länge)
- Komfortable Einhebelbedienung
- Hochwertige Schamotte im Brennraum
- Hoher Wirkungsgrad
- Energiesparender Betrieb durch Außenluftanschluss
- Besonders schadstoffarme Verbrennung,
BImSchV: ok!

VIDA Zubehör

- Mehr Komfort:
elektronische Abbrandsteuerung LEDATRONIC LT3
- Mehr Sicherheit: Unterdruck-Controller LUC



VIDA 55 F
55 cm Frontbreite



VIDA 68 F
68 cm Frontbreite



VIDA 68 F
Durchsichtgerät mit 68 cm Frontbreite



VIDA 78 F
78 cm Frontbreite

**Die hochschiebbaren VIDA-Varianten
bleiben weiterhin bestehen:**
VIDA 78 HF/VIDA 78 HDS/VIDA 88 HF/VIDA 88 HDS



Frontbreite	VIDA					
	55 F	55 DS	68 F	68 DS	78 F	78 DS
Frontvariante						
Rohrstutzen	Ø 180 mm					
Zulassungsgrundlage, bauaufsichtliche Verwendbarkeit: CE-Kennzeichnung gem. DIN EN 13229						

LEISTUNG / TECHNIK bezogen auf die Nennwärmeleistung						
Nennwärmeleistung	[kW]	8		8		10
Abgastemperatur am Rohrstutzen	[°C]	280		250		270
Abgasmassenstrom	[g/s]	9,2		7,5		10,5
Mindest- / Maximalförderdruck am Abgasstutzen	[Pa]	12 / 20		12 / 20		12 / 20
Verbrennungsluftbedarf	[m³/h]	32		38		40
Wirkungsgrad	[%]	> 78		> 78		> 78
Brennstoff		Scheitholz				
- Optimale Holzscheitlänge	[cm]	33		33		33
- Brennstoff-Füllmenge (Nennwärmeleistung)	[kg]	2,5		3,0		3,5
Geeignet für Mehrfachbelegung des Schornsteins		ja				
Erfüllte Verordnungen		1. BlmSchV (als Einzelraumfeuerungsanlage), Münchener und Regensburger Brennstoff-VO				
Abmessungen						
Höhe bis Mitte Rohrstutzen	[mm]	1056 - 1116		1040 - 1100		1056 - 1116
Höhe bis Mitte Rohrstutzen mit Sockel	[mm]	1278 - 1338		1262 - 1322		1278 - 1338
Breite des Korpus	[mm]	560		780		790
Tiefe (gesamt)	[mm]	530 - 545	624 - 654	524,5	529 - 549	530 - 545 624 - 654
Maße des Einbaurahmens (B x H)	[mm]	585 x 522		700 x 523		790 x 522
Maße der Sichtscheibe (B x H)						
- Frontscheibe (F / DS)	[mm]	419 x 391		538 x 393		624 x 391
- 2. Scheibe (DS)	[mm]	419 x 391		538 x 393		624 x 391
Gewicht des Kamineinsatzes	[kg]	215	205	290		260 245

► Ausführliche Technische Daten und Masszeichnungen unter www.leda.de